

Model 25-40



KARTA KATALOGOWA

trak | acidfiller

Grupa produktowa - trak | battery filling devices

OPIS FUNKCJI

Modele 25 z trak | battery filling devices charakteryzują się wysoką stabilnością działania i prostą obsługą.

Dołączone gumowe podkładki dystansowe umożliwiają dostosowanie do wielu różnych rozmiarów baterii. Kwas jest przenoszony za pomocą podciśnienia z pojemnika do baterii, gdy dźwignia napętniania jest aktywowana, a nadmiar kwasu sphywa automatycznie z powrotem do pojemnika, gdy dźwignia jest zwolniona, a podciśnienie usunięte.

Model 25-40 jest stacjonarny i zaprojektowany do stałego podłączenia 230V AC bez wbudowanej baterii. Urządzenie można zamontować na ścianie.

ZALETY

- Proste działanie
- Zaprojektowane dla większości producentów złącz
- Zawiera 5 gumowych dystansów do dostosowania wysokości napętniania
- Zawiera gumowe przejściówki na wieczka ze wspólną wentylacją (wieczka camina)
- Brak wycieku kwasu (podczas normalnego użytkowania)

HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 10
63-006 Śródka
Polska
Tel.: +48 61 64 65 000
Fax: +48 61 64 65 001
E-Mail: info@hoppecke.pl

